

Thule Ladder Deluxe - single & double

> Instructions



Thule Ladder Deluxe

307496 (single) - 307497 (double)
LD 908-01



NL Lees deze montagevoorschriften aandachtig. Bij verkeerde montage vervalt elke aanspraak op garantie.

INHOUD VAN DE KIT

- Geassembleerde ladder1
- Schroef DIN7981C - 5.5x32 inox.....8
- Zeskantbout DIN933 - M5x50 inox.....8
- Waaierveerring DIN6798 - M5.....8
- Moer DIN934 - M5.....8
- Tegenplaatje aluminium.....4
- Afdekkap.....4

OPMERKINGEN

- Deze ladder is veilig conform norm 74/483/EEG.
- Monteren volgens tekening 1A of 1B.
- Om alle geboorde gaten in het dak waterdicht te maken gebruikt u bij voorkeur zuurvrije silicone (bv. SIKA 221).

EN Read these instructions carefully. No guarantee will be allowed for wrong installation.

CONTENTS OF SET

- Assembled ladder1
- Screw DIN7981C - 5.5x328
- Hexagonal bolt DIN933 - M5x508
- Locking Washer DIN6798 - M5.....8
- Nut DIN934 - M5.....8
- Aluminium Counter plate.....4
- Plastic Cap.....4

REMARKS

- This ladder is safe conform the norm 74/483/EEG.
- Choose to install as shown on picture 1A or 1B.
- To make all drilled holes through the roof waterproof, one best uses acid free silicone (eg. SIKA 221).

D Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, da der Garantieanspruch bei unsachgemässer Montage erlischt.

INHALT DES SETS

- Montierte Leiter1
- Schraube DIN7981C - 5.5x32 inox.....8
- Sechskant schraube DIN933 - M5x50 inox..8
- Zahnrad DIN6798 - M5.....8
- Mutter DIN934 - M5.....8
- Gegenplatte aluminium.....4
- Abdeckkappe.....4

BEMERKUNGEN

- Diese Leiter ist konform Sicherheitsnorm 74/483/EEG.
- Montieren Sie folgt Abb. 1A oder 1B.
- Um die gebohrten Löcher Wasserdicht abzudichten, nützen Sie einen Sauerefreien Silikon (zb. Sika 221)

Thule Ladder Deluxe

307496 (single) - 307497 (double)
LD 908-01



FR Lisez ces instructions attentivement. Un montage fautif annule toutes les clauses de garantie.

CONTENU DU KIT DE MONTAGE

- Echelle pré-assemblée1
- Vis DIN7981C - 5.5x328
- Vis hexagonale DIN933 - M5x508
- Anneau DIN6798 - M58
- Boulon DIN934 - M58
- Aluminium contre-plaque 4
- Cache plastique 4

REMARQUES

- Cette échelle est conforme aux normes 74/483/EEG.
- A monter selon l'image 1A ou 1B.
- Pour imperméabiliser les trous percés dans le toit, vous pouvez utiliser de préférence un silicone non acide (ex. : SIKA 221)

FIN Lue nämä asennusohjeet huolellisesti. Takuu ei kata väärin asennettua tuotetta.

ASENNUSSARJAN SISÄLTÖ

- Kootut tikkaat1
- Ruuvi DIN7981C - 5,5x328
- Kuusioruuvi DIN933 - M5x508
- Lukkoprikka DIN6798 - M58
- Mutteri DIN934 - M58
- Alumiininen tukilevy 4
- Muovisuoja 4

HUOMIOITA

- Nämä tikkaat täyttävät turvallisuusnormin 74/483/EEG.
- Valitse asennustapa joko kuvan 1A tai 1B mukaisesti.
- Saadaksesi vesitiiviin liitoksen, laita hapotonta silikonია tai Loctite 5910 Quick Gasket (tuote 40376) liimaa ajoneuvoon porattuihin reikiin.

Thule Ladder Deluxe

307496 (single) - 307497 (double)
LD 908-01

